

Ø Max last (WLL) i ton för kätting i klass 8

mm	Enkel			2-partig & U-form		3-4-partig		Ändlös
	Rakt	Snarat	U-form	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°	Snarat
6	1,12	0,9	2,24	1,6	1,12	2,36	1,7	1,8
7	1,5	1,2	3	2,12	1,5	3,15	2,24	2,5
8	2	1,6	4	2,8	2	4,25	3	3,15
10	3,15	2,5	6,3	4,25	3,15	6,7	4,75	5
13	5,3	4,2	10,6	7,5	5,3	11,2	8	8,5
16	8	6,4	16	11,2	8	17	11,8	12,5
20	12,5	10	25	17	12,5	26,5	19	20
22	15	12	30	21,2	15	31,5	22,4	23,6
26	21,2	17	42,4	30	21,2	45	31,5	33,5
32	31,5	25,2	63	45	31,5	67	47,5	50
Faktor	1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1,6

Ø Max last (WLL) i ton för kätting i klass 10

mm	Enkel			2-partig & U-form		3-4-partig		Ändlös
	Rakt	Snarat	U-form	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°	Snarat
7	2	1,6	4	2,8	2	4,2	3	3,2
10	4	3,2	8	5,6	4	8,4	6	6,4
13	6,7	5,4	13,4	9,5	6,7	14	10	10,7
16	10	8	20	14	10	21,2	15	16
19	14	11,2	28	20	14	30	21	22,4
23	21	16,8	42	29,5	21	44	31,5	33,5
26	27	21,6	54	38	27	57	40	43
32	40	32	80	56	40	85	60	65
Faktor	1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1,6